





n	N T	EN		IA
Г	U I	LER	ı	IA

2 tiempos, simple, refrigerado por líquido Motor

Cilindrada 64 cc

Diámetro por carrera

45,5 x 41,6 mm

8.4:1

Relación de compresión

Sistema de

combustible

Carburador Mikuni de 24 mm

CDI con avance digital

Transmisión

Encendido

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión				
delantera/				
recorrido del				
neumático				

Horquilla telescópica del eje delantero de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/21 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Uni-Trak® single shock system with stepless 3turns rebound damping and fully adjustable spring preload/9.4 in

Neumático delantero

60/100-14

Neumático trasero

80/100-12

Frenos delanteros

Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

Frenos traseros Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis Soporte semidoble de acero de alta resistencia

Ángulo de 27° / 15,5 cm dirección/Avance

Largo total 159 cm

Ancho total 75,9 cm

Altura del asiento 95,5 cm

Distancia al suelo 30,5 cm

Altura del asiento 75,9 cm

Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible 3,79 litros

60,0 kg*

Distancia entre

ejes

112 cm

Colores disponibles

Garantía

No disponible

Verde Lime

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors