VULCAN® 900 CLASSIC









POTENCIA

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados,

refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de 9.5:1 compresión

Par motor máximo 79 Nm @ 3500 rpm

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de

combustible mariposa de 34 mm (2) con válvulas de

submariposa

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 5 marchas con detector de punto muerto positivo

Transmisión final Correa reforzada con kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica Showa de 41mm/5,9 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Neumatico delantero	130/90-16
Neumático trasero	180/70-15
Frenos delanteros	Disco hidráulico simple de 300 mm
Frenos traseros	Disco hidráulico simple de 270 mm

DETALLES

Tipo de chasis	Cuna semidoble, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	32°/6,3 pulgadas
Largo total	97,0 pulgadas
Ancho total	39,6 pulgadas
Altura del asiento	41,9 pulgadas
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	26,8 pulgadas
Peso en orden de marcha	281,1 Kg*
Depósito de combustible	20 L
Distancia entre ejes	64,8 pulgadas
Colores disponibles	Gris Pearl Storm/Blanco Pearl Robotic
Garantía	Garantía limitada de 12 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.