

2024

# KLX<sup>®</sup>140R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



## POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Carburador Keihin de 20 mm
Encendido	DC-CDI digital
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

Neumático trasero	90/100-14
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak <sup>®</sup> y monoamortiguador con 5 posiciones de ajuste de precarga/7,1 pulg.
Neumático delantero	70/100-17

## DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Ángulo de dirección/Avance	27° /3,3 pulgadas
Largo total	182,1 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	105 cm
Distancia al suelo	23,6 cm
Altura del asiento	78 cm
Peso en orden de marcha	93 kg
Depósito de combustible	5,7 L
Distancia entre ejes	126 cm
Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [guatemala.kawasaki-la.com](http://guatemala.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.