## KLX<sup>®</sup>230R









Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

## **POTENCIA**

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por Motor

Cilindrada 233 cc

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión 9.4:1

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de

Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulg.

Sistema de enganche Uni-Trak® y

mariposa Keihin de 34 mm

TCBI Avance Electrónico **Encendido** 

**Transmisión** 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

## **DETALLES**

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral

Ángulo de dirección/Avance

26,5° / 4,4 pulgadas

100/100-18

doble pistón

Largo total

204,5 cm

**Ancho total** 

84,07 cm

Altura del asiento

119,9 cm

Distancia al suelo

Altura del asiento

30 cm

Peso en orden de

92,4 cm

marcha

115 kg / 119 kg modelo CA\*

Depósito de

6,4 L

combustible

disponibles

Distancia entre

ejes

135,9 cm

monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/9,9 pulg.

**Colores** 

Verde Lime, Gris Battle

Neumático delantero

Suspensión delantera/

recorrido del

neumático

Suspensión

trasera/recorrido

del neumático

80/100-21

Garantía

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors