KLX®230 S









POTENCIA

Motor 4-stroke single, SOHC, air-cooled

Cilindrada 233cc

Diámetro por carrera 67.0 x 66.0mm

Relación de compresión

9.4:1

Par motor máximo

13.2 lb-ft @ 6,400 rpm

Sistema de combustible

DFI® with 32mm throttle body

Encendido

TCBI with Electronic Advance

Transmisión

6-speed

Transmisión final

Sealed chain

Asistencia electrónica para el

electronica para el piloto Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático 37mm telescopic fork/7.8 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático Uni-Trak® linkage system and single shock with adjustable spring preload/8.7 in

Neumático 2.75 x 21 delantero

Neumático trasero 4.10 x 18

Frenos delanteros Single 240mm (265mm ABS Model) petal disc with a

dual-piston caliper (and ABS)

Frenos traseros Single 220mm petal disc with single-piston caliper

(and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perimeter, high-tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	24.6°/3.7 in
Largo total	81.8 in
Ancho total	33.2 in
Altura del asiento	44.8 in
Distancia al suelo	9.4 in
Altura del asiento	33.2 in
Peso en orden de marcha	291.0/293.2 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	2.0 gal
Distancia entre	53.7 in

Lime Green, Battle Gray

12 Month Limited Warranty

ERGO-FIT®, LCD Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

ejes

Características

especiales

disponibles

Colores

Garantía