KLX[®]230SM ABS







D	U,	т		M	\mathbf{c}	A
Г	U	T	C	N	CI	A

Motor 4-stroke single, SOHC, air-cooled

Cilindrada 233cc

Diámetro por

67.0 x 66.0mm

Relación de compresión

carrera

9.4:1

Par motor máximo

13.2 lb-ft @ 6,400 rpm

Sistema de combustible DFI® with dual 32mm throttle bodies

Encendido

TCBI with Electronic Advance

Transmisión

6-speed

Transmisión final

Sealed chain

Asistencia electrónica para el

Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

37mm inverted fork/7.4 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Uni-Trak® linkage system and single shock with

Neumático delantero

adjustable spring preload/8.7 in

110/70-17

Neumático trasero 120/70-17 Frenos delanteros Single 300mm petal disc with a dual-piston caliper

Single 220mm petal disc with single-piston caliper **Frenos traseros** and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Perimeter, high-tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	24.9°/3.0 in
Largo total	80.1 in
Ancho total	33.2 in
Altura del asiento	44.2 in
Distancia al suelo	8.6 in
Altura del asiento	33.0 in
Peso en orden de marcha	299.8/302.0 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	2.0 gal
Distancia entre ejes	53.7 in
Características especiales	ERGO-FIT®, LCD Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Battle Gray
Garantía	12 Month Limited Warranty





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors