KLX®300









P	U.	T	FI	N	C	ı	Λ
	LJ.			ч			н

Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado

por líquido

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.1:1 compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de

combustible mariposa Keihin de 34 mm

Encendido CDI

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Neumático
trasero

4,6 x 18

Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón

DETALLES

dirección/Avance

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de	26,7°/4,2 pulgadas

89,4 cm

144 cm

Verde Lime, Gris Battle, Gris Cypher Camo (Mate)

Largo total 217,4 cm

Ancho total 82 cm

Altura del asiento 118,6 cm

Distancia al suelo 27,4 cm

Peso en orden de 137,1 kg

marcha Depósito de

Altura del asiento

Depósito de 7,5 L combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg.

Neumático delantero 3,00 x 21







KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.