KLX®300R









POTENCIA

4-stroke single, DOHC, liquid-cooled Motor Cilindrada 292cc

Diámetro por carrera

78.0 x 61.2mm

Relación de compresión 11.1:1

Sistema de combustible DFI® with 34mm Keihin throttle body

Encendido

TCBI Electronic Advance

Transmisión

Suspensión

delantera/

neumático

recorrido del

6-speed, return shift with wet multi-disc manual

clutch

Transmisión final Chain

RENDIMIENTO

Frenos traseros

Frenos delanteros

Single 270mm petal disc with a dual-piston caliper Single 240mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis Semi-Double Cradle

Ángulo de dirección/Avance 26.9° / 4.3 in

Largo total

86.6 in

Ancho total

32.5 in

Altura del asiento

49.0 in

Distancia al suelo

11.8 in

Altura del asiento

35.4 in

Peso en orden de

marcha

282.2 lb* / 286.7 lb* CA Model

Depósito de

combustible

2.1 gal

ejes

Distancia entre

56.5 in

compression damping /11.2 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable compression, rebound damping and spring preload/11.2 in

43mm inverted telescopic fork with adjustable

Neumático delantero

3.0 x 21

Neumático trasero

4.6 x 18

Colores disponibles Lime Green, Battle Gray

Garantía

Garantía limitada de 6 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors