## KLX®300SM









D	NI	ГС	M	$\mathbf{u}$	I٨
Г	U	IC	И	U	IΑ

Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado Motor

por líquido

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.1:1

compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de combustible mariposa Keihin de 34 mm

**Encendido** 

**Transmisión** 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

**Transmisión final** Cadena

Neumático trasero	130/70-17
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón

## **DETALLES**

Largo total

Tipo de chasis	Cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	25,0°/2,8 pulgadas

211,6 cm

86,1 cm

**Ancho total** 79 cm

Altura del asiento 113,6 cm Distancia al suelo 23,6 cm

Peso en orden de 138 kg

marcha

Altura del asiento

Depósito de 7,5 L combustible

Distancia entre ejes

143,5 cm

**Colores** disponibles

Garantía

Gris Battle, Azul Phantom

Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/9,1 pulg.

Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con

y precarga de muelle ajustables/8,1 pulg.

depósito piggyback con amortiguación de rebote

Suspensión trasera/recorrido del neumático

110/70-17

Neumático delantero





