

2024


MULE PRO-DXT™ FE DIESEL EPS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	993 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par máximo	51,92 Nm a 2400 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Diámetro x Carrera	2,91 x 3,03	Capacidad de carga útil	713 kg
Relación de compresión	23.5:1	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos.
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	338,5 cm
Salida del alternador (máx.)	55 amperios	Anchura total	162,6 cm
CAPACIDAD		Altura total	201,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Peso en orden de marcha	894 kg*
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,59 cm (I) / 22 cm (D)	Distancia entre ejes	234 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12	Características adicionales	Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable	Opciones de color	Blanco Bright
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	25,9 cm		



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [guatemala.kawasaki-la.com](https://www.guatemala.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.