

2024

MULE PRO-FX™ 1000 HD EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 ROJO FIRECRACKER



POTENCIA		Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Capacidad de la plataforma de carga	137,41 x 135,38 x 27,94 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	453 kg/ 272 kg Modelo CA
Par motor máximo	83,38 Nm	Asientos	733 kg / 573 kg Modelo CA
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de remolque	3
Relación de compresión	10.1:1	Faros	907 kg
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED.	
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	DETALLES	
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	Largo total	346,9 cm
Frenado del motor	Sí	Ancho total	162,6 cm
Salida del alternador (máx)	90 amperios	Altura total	206,0 cm
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	858 kg* / 859 kg* Modelo CA
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Distancia entre ejes	234 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12, radial	Tipo de rueda	Acero
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12, radial	Características adicionales	Techo, parachoques trasero, compartimento de almacenamiento adicional debajo del asiento, espejo retrovisor, elevador hidráulico de la plataforma de carga, suspensión trasera autonivelante, cinturones de seguridad anticincha
Dirección	Cremallera	Colores disponibles	Rojo Firecracker
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Distancia al suelo	30,2 cm (máx.), 30,0 cm (std)		
Depósito de combustible	29,9 L		
Radio de giro	4,8 m		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.