## NINJA® 650 KRT EDITION ABS









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, gemelo paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida

83,0 x 60,0mm

Cilindrada 649 cc

Diámetro por

carrera

Relación de 10.8:1

compresión

Sistema de combustible Inyección de combustible DFI® con cuerpos de mariposa Keihin duales de 36 mm.

**Encendido** 

TCBI con electronic advance

Transmisión

6 marchas

Transmisión final

Cadena sellada

**Asistencia** electrónica para el Kawasaki TRaction Control (KTRC), ABS

piloto

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal con precarga del muelle

ajustable/5,1 pulgadas

Neumático delantero	120/70x17
Neumático trasero	160/60x17

Frenos delanteros Doble disco lobulado de 300 mm, pinzas de 2 pistones y ABS

Frenos traseros Disco simple lobulado de 220 mm, pinza de un pistón y ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de 24,0°/3,9 pulgadas dirección/Avance

Largo total 205,5 cm Ancho total 73,9 cm

Altura del asiento 114,6 cm

Distancia al suelo 13 cm Altura del asiento 79 cm

Peso en orden de 192 kg\*

Depósito de 15 L combustible

marcha

Distancia entre 141 cm ejes

Verde Lime/Negro Ebony **Colores** disponibles

Garantía Garantía limitada de 12 meses

\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).



Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.



