

2024

TERYX KRX® 1000 TRAIL EDITION

Kawasaki


Let the Good Times Roll®



CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



POTENCIA		Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Capacidad de la plataforma de carga	37,1 x 84 x 23 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159 kg
Par motor máximo	104 Nm a 7000 rpm	Asientos	354 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1mm	Capacidad de remolque	2
Relación de compresión	11.5:1	Faros	N/A
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Ignition	TCBI con electronic advance	DETALLES	
Arranque	Eléctrico	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Largo total	338,5 cm
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Ancho total	173 cm
Frenado del motor	Sí	Altura total	194,6 cm
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	916,2 kg (917,2 kg CA)*
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/18,6 pulgadas.	Distancia entre ejes	251 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/21,1 pulgadas.	Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Tipo de rueda	Llantas de aleación con bead-lock
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Roof, Front Bumper, Rear Bumper, Nerf Bars, WARN® VRX 45 Winch
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Colores disponibles	Gris Cypher Camo (Mate)/Super Negro
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Garantía	6 meses
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Distancia al suelo	36,1 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)		
Depósito de combustible	40 L		
Radio de giro	6,2 m		



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.