TERYX® KRX4™ 1000 SE





PEARL MATTE SAGE GREEN/METALLIC CARBON GRAY





POTENCIA

Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido

Cilindrada 999 cc

104 Nm a 7000 rpm Par máximo Diámetro x Carrera 92 0 x 75 1mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Arranque Eléctrico

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

Capacidad de carga del 159 kg compartimento de carga Capacidad de carga útil 454 kg

Capacidad de asientos Capacidad de remolque N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 LSC Piggyback, muelles helicoidales de doble tasa, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 direcciones/18,6 pulgadas.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 LSC Piggyback, muelles helicoidales de doble tasa, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 direcciones/21,1 pulgadas.

Neumáticos delanteros

MAXXIS Carnivore 31 x 10 00R15 8PR

Neumáticos traseros

MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero

Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones

Freno trasero

Capacidad de

combustible

Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo

36,6 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)

DETALLES

Cuadro

Radio de giro

(LxAxA)

Dimensiones del compartimento de carga

Tipo escalera, acero tubular

981,2 kg (982,2 kg CA)*

37 1 x 84 x 23 cm

Longitud total 399,5 cm Anchura total 173 cm Altura total 201,4 cm

Peso en orden de

marcha

Distancia entre ejes Instrumentación

319,5 cm

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento. testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa

Características adicionales

Opciones de color

Garantía

Verde Pearl Mate Sage/Gris Metallic Carbon

Roof, WARN® VRX 45 Winch

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.