

2024 TERYX4™

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



METALLIC MOONDUST WHITE/SUPER BLACK



POTENCIA

| | |
|------------------------|--|
| Motor | Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con refrigeración por líquido |
| Cilindrada | 783 cc |
| Par motor máximo | 63,72 Nm a 5500 rpm |
| Diámetro por carrer | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm |
| Ignition | TCBI con electronic advance |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Frenado del motor | Sí |

| | |
|---|--|
| Distancia al suelo | 28,4 cm |
| Depósito de combustible | 29,9 L |
| Radio de giro | 5,1 m |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm |
| Capacidad de la plataforma de carga | 113 kg |
| Capacidad de carga útil | 503 kg |
| Asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589 kg |
| Faros | (2) faros incandescentes, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

CAPACIDAD

| | |
|--|---|
| Suspensión delantera / recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores helicoidales Fox Podium con depósito piggyback, precarga ajustable y 24 vías de amortiguación de compresión/8,0 pulg. |
| Suspensión trasera / recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores helicoidales Fox Podium con depósito piggyback, precarga ajustable y 24 vías de amortiguación de compresión/8,3 pulg. |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 26 x 9-12 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 26 x 11-12 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones |
| Frenos traseros | Multidisco, sellados y bañados en aceite |

DETALLES

| | |
|-------------------------|---|
| Cuadro | Tubo de acero reforzado de doble X |
| Largo total | 318 cm |
| Ancho total | 152,4 cm |
| Altura total | 197,6 cm |
| Peso en orden de marcha | 728,1 kg (729,2 kg CA)* |
| Distancia entre ejes | 217,4 cm |
| Instrumental | Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión baja del aceite |
| Colores disponibles | Blanco Metallic Moondust/Super Negro |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años Kawasaki |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.