TERYX4™ S SE









POTENCIA

Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con Motor

refrigeración por líquido

Cilindrada 783 cc

Par máximo 63,72 Nm a 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1 compresión

Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Sistema de combustible

Mikuni de 36 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Arranque Eléctrico

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Sí Freno motor

Capacidad de 29,9 L combustible

Radio de giro 5,4 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

45,5 x 120,9 x 22,1 cm

113 kg

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 478 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 589 kg

Luces (4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del

neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Dirección Freno delantero

Freno trasero

Altura libre al suelo

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,7 pulgadas.

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulgadas.

Maxxis 27 x 9-14

Maxxis 27 x 11-14

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones

Multidisco, sellados y bañados en aceite

31 cm (máximo) / 28,4 cm (estándar)

DETALLES

Altura total

marcha

Cuadro Tubo de acero reforzado de doble X

204,5 cm

Longitud total 318 cm **Anchura total** 159 cm

Peso en orden de 764,2 kg (765,2 kg CA)*

Distancia entre eies 224 cm

Instrumentación Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador

de combustible, reloj, contador de horas, odómetro,

cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/ N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión

Roof, Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 35

baia del aceite

Características adicionales

Onciones de color

Garantía

Roio Candy Persimmon

Garantía limitada de 3 años Kawasaki

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.