

# 2025 KX™ 450

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración líquida   |
| Cilindrada                            | 449 cc   |
| Diámetro por carrera                  | 96,0 x 62,1 mm   |
| Relación de compresión                | 12,5:1   |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm Keihin  |
| Encendido                             | CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar  |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final                     | Cadena   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control                                |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21  |
| Neumático trasero   | 120/80-19  |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón   |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio  |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,6° / 4,5 pulgadas   |
| Largo total                | 85,8 pulgadas  |
| Ancho total                | 32,3 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 50,0 pulgadas  |
| Distancia al suelo         | 13,6 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 37,8 pulgadas  |
| Peso en orden de marcha    | 108 kg* sin combustible/113 kg*  |
| Depósito de combustible    | 6,2 L  |
| Distancia entre ejes       | 58,3 pulgadas  |
| Características especiales | Conectividad con teléfonos inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT® |
| Colores disponibles        | Verde Lime   |
| Garantía                   | No disponible  |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 direcciones/12,0 pulgadas   |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [guatemala.kawasaki-la.com](http://guatemala.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.