2026

# KLX®150

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4st, 1-cyl, SOHC, A/C |
| **Cilindrada** | 144cc |
| **Diámetro por carrera** | 58.0 x 54.4 mm |
| **Relación de compresión** | 9.5:1 |
| **Sistema de combustible** | Carburettor: NCV24 |
| **Encendido** | DC-CDI |
| **Transmisión** | 5-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch |
| **Transmisión final** | Chain |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Horquilla telescópica/185 mm |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Uni-Trak® swingarm/192 mm |
| **Neumático delantero** | 2.75-21 45P |
| **Neumático trasero** | 4.10-18 59P |
| **Frenos delanteros** | Single disc |
| **Frenos traseros** | Single disc |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Perimeter, steel |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 26.9°/110 mm |
| **Largo total** | 2,050 mm |
| **Ancho total** | 830 mm |
| **Altura del asiento** | 1,155 mm |
| **Distancia al suelo** | 300 mm |
| **Altura del asiento** | 865 mm |
| **Peso en orden de marcha** | 118 kg* |
| **Depósito de combustible** | 6.9 L |
| **Distancia entre ejes** | 1,345 mm |
| **Colores disponibles** | Lime Green |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.