

ACTUALIZADA 2026

RIDGE® CREW

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 GRIS METALLIC CARBON/NEGRO SUPER



POTENCIA		Capacidad de combustible	48,83 l
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Radio de giro	5,79 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	87,88 x 124,46 x 32,51 cm
Potencia máxima	116,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453,59/272,15 kg Modelo CA
Par máximo	100,06 Nm a 8000 rpm	Capacidad de carga útil	585,13 kg
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	Capacidad de asientos	6 personas (2 filas), asientos tipo banco
Relación de compresión	10,6:1	Capacidad de remolque	1133,98 kg
Sistema de combustible	EFI	Luces	Iluminación con tecnología LED
Ignition	TCBI con Digital Advance	DETALLES	
Arranque	Eléctrico	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Longitud total	398,01 cm
Transmisión final	Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje	Anchura total	162,56 cm
Freno motor	Sí	Altura total	211,58 cm
Salida del alternador (máx.)	85 amperios	Peso seco estimado	994,18/995,18 kg** Modelo CA
Electronic Rider Aids	Modos de energía, indicador de conducción económica	Peso en orden de marcha	1043,17/1044,17 kg* Modelo CA
CAPACIDAD		Distancia entre ejes	310,38 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (32,25 cm)	Características adicionales	Asiento del conductor ajustable, barra estabilizadora delantera, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema QQR™
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14	Opciones de color	Gris Metallic Carbon/Negro Super
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14	Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty
Wheel Type	Aluminio de 14"		
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	36,57/39,87 cm (precarga máxima); Modelo CA de 36,57 cm		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.