

2026

TERYX® 4 H2 DELUXE eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/FLAT EBONY



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Radio de giro	7,5 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	14,6 x 33,1 x 9,1 pulg.
Potencia máxima	250,0 CV¹ a 9000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	136 kg
Par máximo	198,36 Nm a 8800 rpm	Capacidad de carga útil	488 kg
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	Capacidad de asientos	Asientos individuales para 4 personas (2 filas) con cinturones de seguridad de 4 puntos de anclaje
Relación de compresión	7,8:1	Luces	Iluminación LED
Sistema de combustible	DFI® con (4) cuerpos de mariposa de 40 mm con inyección doble; Sobrealimentador Kawasaki		
Ignition	TCBI con avance electrónico		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero bloqueable, eje		
Freno motor	Sí		
Electronic Rider Aids	Economical Riding Indicator, Power Modes, IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness		
CAPACIDAD			
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga de muelle ajustable manualmente/23,2 pulg.	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga de muelle ajustable manualmente/24,0 pulg.	Longitud total	159,4 pulg.
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Anchura total	74,0 pulg.
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Altura total	73,8 pulgadas / 78,5 pulgadas (con antena)
Wheel Type	16-in aluminum bead-lock wheels	Peso seco estimado	1071,2 kg** / 1072,2 kg** Modelo CA
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón	Peso en orden de marcha	1132,2 kg* / 1133,2 kg* Modelo CA
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones	Distancia entre ejes	126,0 pulg.
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha engranada (L, H, N, R), modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), modo de potencia (máxima/media/baja), modo de suspensión (suave/normal/firme), modo de cámara, indicador de conducción económica, indicador conectado, reloj, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad media, temperatura del motor, temperatura del aire de admisión, voltaje de la batería, presión de sobrealimentación, temperatura del CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del motor, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luces largas, testigo de estacionamiento, testigo de advertencia de la batería, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Altura libre al suelo	16,5 pulgadas (máx.) / 16,1 pulgadas (estándar)	Características adicionales	10-in Garmin Tread® with (4) 6.5-in speakers, 7-in Full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP POWERSPORTS, Plastic roof, Skid plates w/ drain holes, ERGO-FIT®, 2 DC outlets, 2 USB ports, 8 cup holders, Additional storage
Capacidad de combustible	56 l	Opciones de color	Lime Green/Flat Ebony

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.