ACTUALIZADA 2027

RIDGE® CREW PLATINUM RANCH HVAC

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



ROJO METALLIC DEEP/NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled
Cilindrada	999 cc
Potencia máxima	116,0 CV[1] a 8500 rpm
Par máximo	100 Nm a 8000 rpm
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm
Relación de compresión	10,6:1
Sistema de combustible	EFI
Ignition	TCBI con Digital Advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	85 amperios
Electronic Rider Aids	Modos de energía, indicador de conducción económica

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Recorrido largo, suspensión de doble horquilla/32,25 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Recorrido largo, suspensión de doble horquilla/32,25 cm
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14
Wheel Type	Aluminio de 14"
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón
Altura libre al suelo	34,03/37,08 cm (precarga máxima); Modelo CA de 34,03 cm
Capacidad de combustible	48 l
Radio de giro	5,79 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	87,88 x 124,46 x 32,51 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg/272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	585 kg
Capacidad de asientos	6 personas (2 filas), asientos tipo banco
Capacidad de remolque	1134 kg
Luces	Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	401 cm
Anchura total	162,5 cm
Altura total	209 cm
Peso seco estimado	1137,20/1138,20 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	1187,18/1188,18 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	310,38 cm
Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)
Características adicionales	Garmin Tread® 2 de 20,32 cm, (4) altavoces de 16,51 cm, cámaras delantera y trasera, protectores contra la maleza, cabrestante de 2041 kg con cuerda sintética, parabrisas abatible, habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, barra estabilizadora delantera, ERGO-FIT®, cuadro de instrumentos TFT a todo color de 20,32 cm con conectividad para smartphones a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™
Opciones de color	Rojo Metallic Deep/Negro Ebony
Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.