

ACTUALIZADA 2027

RIDGE® HVAC



-
- METALLIC MATTE WHITISH BEIGE/FLAT EBONY
-
- GRIS METALLIC BLUISH/NEGRO EBONY



POTENCIA			
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Capacidad de combustible	12.9 gal
Cilindrada	999cc	Radio de giro	15.0 ft
Potencia máxima	116.0 hp ¹ @ 8,500 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	34.6 x 49.0 x 12.8 in
Par máximo	73.8 lb-ft @ 8,000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	1,000/600 lb CA Model
Diámetro x Carrera	73.4 x 59.0mm	Capacidad de carga útil	1,275/875 lb CA Model
Relación de compresión	10.6:1	Capacidad de asientos	3, bench seat
Sistema de combustible	EFI	Capacidad de remolque	2,500 lb
Ignition	TCBI with Digital Advance	Luces	All-LED lighting
Arranque	Electric	DETALLES	
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)		
Transmisión final	Selectable 4WD with locking front/rear differential, shaft	Cuadro	Ladder type, tubular steel
Freno motor	Yes	Longitud total	125.4 in
Salida del alternador (máx.)	85 amp	Anchura total	64.0 in
Electronic Rider Aids	Power Modes, Economical Riding Indicator	Altura total	82.3 in
CAPACIDAD		Peso seco estimado	2,033.0/2,035.2 lb** CA Model
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in	Peso en orden de marcha	2,138.9/2,141.1 lb* CA Model
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in	Distancia entre ejes	90.7 in
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14	Instrumentación	Digital speedometer, tachometer, fuel gauge, odometer, dual trip meters, total time, trip time, average speed, gear indicator, Driving Mode, Power Mode, clock, water temperature, battery voltage, oil change reminder, Bluetooth indicator, Economical Riding Indicator, maintenance reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (battery, EPS, CVT, seatbelt, parking indicator, oil pressure, water temperature)
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14	Características adicionales	4,500-lb winch with synthetic rope, Flip-up windshield, Full Cab with HVAC, Adjustable driver's seat, Front stabilizer bar, ERGO-FIT®, 8-in full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDELOGY THE APP Powersports, USB ports, KQR™ system compatible
Wheel Type	14" Aluminum	Opciones de color	Metallic Matte Whitish Beige/Flat Ebony, Metallic Bluish Gray/Ebony
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS)	Garantía	Garantía limitada de 36 meses
Freno delantero	Dual hydraulic 249mm discs with two-piston calipers		
Freno trasero	Dual hydraulic 249mm discs with single-piston calipers		
Altura libre al suelo	13.8/14.6 in (max preload); 13.8 in CA Model		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite guatemala.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.